

Table Aspirante Industrielle
Manuel d'utilisation

Modèle:

64203 - 84 cm x 152 cm **64204** - 91 cm x 183 cm



Modèle: 64204 montrés

Garder la zone de milieu de travail exempt de contaminants pendant le ponçage et de finition du bois ou des matériaux non combustibles.

Gardez machine en marche lorsqu'il n'est pas utilisé pour aider à nettoyerl'atelier.



LÉGENDE DE LA SÉCURITÉ



⚠ WARNING

Outil de Lire et comprendre le manuel avant début des travaux pour réduire les risques de blessure pour les exploitant, les visiteurs, et un outil.



⚠ WARNING

Exigences de sécurité pour la pratique. d'alerte de travail, ont une tenue correcte, et ne pas utiliser les outils en vertu del'influence de l'alcool ou dedrogues.



⚠ WARNING

La protection des yeux doit être porté en tout temps, des lunettes de protection afin de se conformer à la norme ANSI Z87.1.




⚠ WARNING

Protection des oreilles à porter lors de l'exposition au bruit, dépasse les limites des lois fédérales, d'État ou de statues locales, les ordonnances et / ou réglementaires.



⚠ WARNING

Une protection respiratoire doit être utilisée en cas d'exposition à des contaminants qui dépassent le seuil applicable valeurs requises par la loi.



⚠ WARNING

Risque de choc électrique. Évitez le contact corporel avec des objets au sol, les masses d'eau. Ne pas le cordon dommages ensemble.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


Lorsque vous utilisez cet équipement, les précautions de base doivent toujours être rigoureusement suivie y compris les instructions ci-dessous:

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ TABLE DOWNDRAFT

1. Toujours utiliser une alimentation électrique à la terre. Il ya un risque accru de choc électrique avec une alimentation électrique sans fondement.
2. Ne pas exposer à la pluie ou par temps humide. Il ya un risque accru de choc électrique si le commutateur, le cordon ou à moteur sont mouillés.
3. Ne maltraitez pas le cordon d'alimentation. Ne jamais utiliser le cordon pour déplacer le table. Ne jamais utiliser le cordon pour débrancher la fiche de la prise. Une augmente le cordon risque de choc électrique.
4. Faites preuve de prudence lors de l'ouverture ou la fermeture en haut. Mettre hors tension et de la moelle débrancher avant ouverture par le haut. Retirer toutes les pièces de travail et outils avant ouverture par le haut pour éviter les blessures. Gardez les doigts et les mains clairement lors de la fermeture en haut pour éviter les blessures.
5. Ne jamais utiliser pour évacuer des vapeurs chimiques
6. Les vibrations peuvent se produire si l'unité est inégales.
7. Débranchez le cordon d'alimentation lors de l'accès zone compartiment du ventilateur.
8. Interrupteur doit être désactivé lorsque le filtre d'entretien.
9. Ne pas utiliser ce tableau pour le sable ou meulant les matériaux que peut créer des étincelles.
10. Ne pas utiliser pour les poussières métalliques explosives (aluminium, De magnésium, etc)

AVIS IMPORTANT

SCHÉMA DE MONTAGE COMPLET



PIÈCES DE RECHANGE

ITEM NO.	PARTIE NON.	Description	Qté.
1	64246	Haut table aspirante, Modèle: 64203	1
	64251	Haut table aspirante, Modèle: 64204	1
2	64985	Pré-filtre, modèle: 64203	1
	64986	Pré-filtre, modèle: 64204	1
3	64671	Filtre à air (Note: Qté. 2 modèles: 64203, Qté. 3: 64 204)	Voir la note
4	64269	Automobiles / ventilateur	1
5	64239	Écrou hexagonal (en nylon)	4
6	95183	Rondelle	8
7	64232	Bolt	20
8	98701	Serre-câble	4
9	64267	Cord	1
10	64230	Vis	28
11	64225	Classe	2
12	64222	Amortisseurs à gaz / printemps	2
13	64223	Socket Ball	4
14	64224	Classe	2
15	64220	Charnières	1
16	64226	T-Nut	28
17	64234	Vis	36
18	65059	Nom Plaque	1
19	64257	Garde corner	4
20	64268	Switch (UE)	1
21	64218	Caster de verrouillage	2
22	95042	Rondelle écluse	18
23	97216	Écrou	8
24	64277	Louvre	1
25	64219	Caster rigide	2
26	97492	Vis	4
27	97493	Boulon	4
28	64288	Plastique Couverture	1
29	97498	Vis	2

ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION

REPLACEMENT FILTERS

Reorder No. 64671
Standard Paper Air Filter

Reorder No. 64672
UL Rated Class I
Non-Flammable Air Filter


(Filters sold separately / 12 Filters per case)

Reorder No. 64985
Pre-Filter (33x60)

Reorder No. 64986
Pre-Filter (36x72)

Dynabrade Customer Service
Within USA Call (716) 631-0100 or 888-DYNABRADE
www.dynabrade.com


64679
Label Filtre de Remplacement



64696
Label Électrique Avertissement



64697
Label Spark Avertissement



64698
Information Label

SET-UP/OPERATING/MAINTENANCE INSTRUCTIONS

TABLE ASPIRANTE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de l'alimentation.
2. Installez deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes en position comme montré sur le schéma de montage complet (p. 2).
3. Roulettes de table Position dans la zone de travail et de blocage de pivotement à stabiliser la table.
4. Installer fourni filtres et pré-filtre.
5. Assurez-vous que c'est top fermé et l'interrupteur est éteint avant de brancher cordon d'alimentation dans la terre.

FONCTIONNEMENT DE LA TABLE ET DOWNDRAFT ENTRETIEN

1. Mettez à commencer la collecte de la poussière.
2. Ne pas bloquer plus de 50% des orifices d'entrée pendant l'utilisation.
3. Ne pas obstruer la sortie.
4. Mettre hors tension et débranchez le cordon avant ouverture par le haut.
5. Propreté pré-filtre et filtres plissés par jour.
6. Nettoyer la surface du haut uniquement avec une brosse ou un chiffon sec si nécessaire.
7. Ne pas utiliser d'alcool sur la surface supérieure.
8. Remplacez les filtres tous les 30-60 jours selon les besoins.
9. Support de filtre à vide rails régulièrement pour assurer une bonne assise.

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

Numéro de modèle	Moteur W (hp)	Tension	Phase	Aspiration à l'aiguille	Niveau sonore	Espace de travail Largeur	Espace de travail Longueur	Hauteur cm	Poids à l'expédition. kg
64203	550 (.75)	230/50Hz	1	1900 SCFM	72 dB(A)	84 cm	152 cm	91	129
64204	550 (.75)	230/50Hz	1	1900 SCFM	72 dB(A)	91 cm	183 cm	91	166

ACCESSOIRES EN OPTION

FILTRES DE RECHANGE

64671 - Filtre à air en papier standard
64672 - UL Classe I nominale du filtre à air non

INFLAMMABLES REMPLACEMENT DES PRÉ-FILTRES

64985 - 84 CM X 152 CM
64986 - 91 CM X 183 CM
Note: les filtres vendus séparément / 12 filtres par cas

TOP GRIP DE REMPLACEMENT

64248 - À utiliser avec Modèle: 64203
64253 - À utiliser avec Modèle: 64204



Zone Artisanale • L-5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg
Phone: +352 768 494 1 • Fax: +352 768 495





Imprimé aux É.-U.
PD07.05_02/07